

Sikkerhedsdatablad

COROPLAST DP 035

1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Produktets navn og/eller nummer.

Pr-nr.:

Dato: 13.07.2006

Revisionsdato: 26.06.2008

COROPLAST DP 035

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Kemitura Group A/S
Industrivej 9, Vassingerød
3540 Lyngø

Tlf.: 47 17 18 55

Fax: 47 17 25 11

e-mail: kemitura@kemitura.dk WEB: www.kemitura.comVaretype og anvendelsesområde:

Primer

2. Fareidentifikation:



Meget brandfarlig

Meget brandfarlig.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Sammensætning i henhold til leverandøren:

Opløsning af butylgummi uforsæbet hydrocarbon - resin i petroleumsether

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding: Patienten flyttes i frisk luft. Ved sygdomstegn opsøges læge.

Huden: Forurenede tøj fjernes og huden vaskes grundigt med rigelige mængder vand og sæbe.

Øjnene: Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Ved vedvarende irritation opsøges læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Forbrænding: Skyl straks med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis behandling på sygehus er nødvendig, fortsættes skylningen under transporten, indtil lægen har overtaget behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler: Skum, CO₂, pulver. Brug **ikke** vandstråle, der vil sprede branden.

Personlig beskyttelse: Anvend fuld beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.

Sikkerhedsdatablad

COROPLAST DP 035

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

- Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Træf foranstaltninger mod dannelse af statisk elektricitet. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
- Opsamling/rengøring: Spild opsuges med ubrændbart absorberende middel (jord, sand) og opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13). Undgå udledning til kloakker, grundvand og vandveje.

7. Håndtering og opbevaring:

- Håndtering: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hold produktet på afstand af antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod dannelse af statisk elektricitet.
- Opbevaring: Produktet opbevares tillukket på et godt ventileret sted. Skal opbevares i henhold til beredskabsstyrelsens bestemmelser om opbevaring af brandfarlige væsker.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn. Der skal være adgang til øjenskylleflaske eller nødbruiser.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Petroleumsdestillater: 25 ppm 180 mg/m³

Personlige værnemidler:

- Åndedrætsværn: Ikke påkrævet ved tilstrækkelig ventilation.
- Beskyttelse af hænder: Brug uigennemtrængelige handsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
- Øjenværn: Anvend beskyttelsesbriller.
- Beskyttelse af huden: Bær evt. særligt arbejdstøj.
- Miljøforhold: Undgå udledning til kloakker, grundvand og vandveje.

9. Fysisk og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand	:	sort lakagtig væske
Lugt	:	benzinagtig
Flammepunkt	:	<21 °C
Selvantændingstemperatur	:	ca. 250 °C
Eksplønsionsgrænser	:	1,2 - 7.5 Vol.% i luft
Vægtfylde	:	0.8 g/cm ³
Damptryk (20°C)	:	90 mbar
Opløselighed i vand	:	Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet:

- Forhold der bør undgås: Undgå overopvarmning.
- Farlige reaktioner: Kan antændes ved åben ild, gnister eller høj temperatur.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

- Indånding: Indånding af dampe kan forårsage irritation af luftvejene.
- Øjenkontakt: Stof i øjnene kan forårsage irritation.
- Hudkontakt: Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage irritation.
- Indtagelse: Kemisk lungebetændelse kan opstå hvis der ved indtagelse kommer stof i lungerne.

Sikkerhedsdatablad

COROPLAST DP 035

12. Miljøoplysninger:

Ifølge leverandøren forventes ingen miljøskadelige virkninger.
Undgå udledning til kloak, grundvand eller vandløb.

13. forhold vedrørende bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild, rester o. lign. afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

UN-nr.: 1263 ADR/RID-klasse: 3 Pkg.gr.: II CEFIC-kort: 30GF1-sp

Transportbetegnelse: Malingsrelateret produkt (indeholder hydrocarboner)

UN-nr.: 1263 IMDG-kode: 3 Pkg.gr.: II EmS: F-E, S-E

Shippingname: Paint related product (contains hydrocarbon)

15. Oplysninger om lovmæssig regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, er produktet mærket som følger:



Meget brandfarlig

Indeholder: Hydrocarboner.

R-sætninger: 11- Meget brandfarlig.

S-sætninger: 9- Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

29- Må ikke tømmes i kloak afløb

33- Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet

Pr-nr.:

16. Andre oplysninger:

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber

Opdateringer 2008: Opdateret i afsnit: 2, 3, 8, 15 og 16.

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, på EU samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.