

Sikkerhedsdatablad

Glidemiddel PM 20

1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Produktets navn og/eller nummer.

Pr-nr.:

Udstedelsesdato: 14.07.2006

Revisionsdato: 21.06.2008

Glidemiddel PM 20

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Kemitura Group A/S

Industrivej 9, Vassingerød

3540 Lyng

Tlf.: 47 17 18 55

Fax: 47 17 25 11

Varetype og anvendelsesområde:

Glidemiddel til rørmontage, samling af plastmuffør. Se sektion 16 for yderligere vareinformation.

2. Fareidentifikation:

Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning:

Vegetabilsk sæbe > 30 %

Fedtalkohol < 5%

Navn	CAS-nr.	EINECS	Vægt%	Faresymbol	R-sætninger
Ethanol	64-17-5	200-578-6	< 20	F	11

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8. Se afsnit 16 for tekst til R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding: Patienten flyttes i frisk luft og holdes varm. Opsøg læge.

Huden: Forurenede tøj fjernes og huden vaskes grundigt med vand.

Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Søg læge ved vedvarende irritation.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand eller mælk. Tilkald læge.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler: Produktet er ikke brændbart. Vælg slukningsmidler efter omgivelsernes art.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Udslip/spild optørres med klud eller skylles bort med vand. Større udslip opsamles med absorberende middel til bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad

Glidemiddel PM 20

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Undgå indånding af dampe. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Opbevaring: Opbevares tørt og køligt på originalemballagen, utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Ethanol: 1000 ppm 1900 mg/m³

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Ved mulighed for koncentrationer i luften over den fastsatte grænseværdi bæres egnet åndedrætsværn. Filtertype; Organiske dampe.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.

Øjenværn: Ved mulighed for stænk i øjnene bæres sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af huden: Bær evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand : Tyktflydende

Farve : Hvid

Opløselighed : Opløselig i vand.

pH-værdi : 8

Flammepunkt : Ikke brændbart

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktet er stabilt under normale omstændigheder.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding: Indånding af opløsningsmiddeldampe kan give forgiftningssymptomer som bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og centralnervesystemet.

Hudkontakt: Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt kan forårsage irritation og rødme.

Øjnene: Stænk i øjnene forårsager irritation.

Indtagelse: Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild, rester o.lign. afleveres til kommunal affaldsplads eller til Kommunekemi.

Sikkerhedsdatablad

Glidemiddel PM 20

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, er produktet mærket som følger:

Faresymbol: Ingen
R-sætninger: Ingen
S-sætninger: Ingen

Pr-nr.:

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

11- Meget brandfarlig

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

Vareinformation:

Ved længere tids opbevaring kan overfladen ændres, glideeffekten bibeholdes dog fuldt ud. På baggrund af den kemiske sammensætning er der ingen sundhedsmæssige betænkeligheder ved anvendelse af glidemidlet i forbindelse med rør til drikkevandinstallationer. Produktet er frostsikkert til -20 °C.

Emballage:

400 gr. tuber - 1000gr. bøtter - 13 kg. spande

Opdateret: juni 2008.

Opdateret i afsnit: 2, 3, 8, 15 og 16.

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Safety Data Sheet, på EU samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.