

OBEHANDLAD / STÄRKELSE BEHANDLAD GLASFIBER VÄV

PRODUKT	FÄRG	VIKT	OBEHANDLAD	STÄRKELSE
1659 FG720	VIT	60 gram/m ²		X
286 LS	VIT	97 gram/m ²	X	
286 FI803	SVART	99 gram/m ²		X
03882 LS	VIT	122 gram/m ²	X	
03882 FI114	SVART	128 gram/m ²		X
461 FI694	VIT	138 gram/m ²		X
92105 LS	VIT	163 gram/m ²	X	
91721 LS	VIT	196 gram/m ²	X	
7628/92111 FI776	VIT	205 gram/m ²		X
7628/92111 FI803	SVART	210 gram/m ²		X
7628/92111 FI804	GRÅ	210 gram/m ²		X
7628/92111 LS	VIT	200 gram/m ²	X	
141/03321 LS	VIT	295 gram/m ²	X	
440 LS	VIT	415 gram/m ²	X	
440 FI784	VIT	423 gram/m ²		X
440 FI776	VIT	440 gram/m ²		X
440 FI752	VIT	435 gram/m ²		X
05315 LS *	VIT	470 gram/m ²	X	
92204 LS	VIT	620 gram/m ²	X	
426 FI755	VIT	610 gram/m ²		X
426 FI776	VIT	615 gram/m ²		X
03836 LS	VIT	640 gram/m ²	X	
4415 LS *	VIT	640 gram/m ²	X	
92205 LS	VIT	650 gram/m ²	X	
92208 FI755	VIT	795 gram/m ²		X
400 FI755	VIT	815 gram/m ²		X
05099 LS	VIT	850 gram/m ²	X	
04893 LS	VIT	1000 gram/m ²	X	
05142 LS	VIT	1200 gram/m ²	X	

* = Stålförstärkt väv.

Olika bredder och andra kvaliteter förekommer.
För mer information, var god kontakta Kemitura.

Temperatur område: Kontinuerlig drift +250°C. Tillfälliga toppar +500°C.

2005-10-19

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydnet, er fremlagt eller tilsigtet.

Kemitura Group Knud Bro Alle 7 F-H DK - 3660 Stenløse Danmark

E-mail kemitura@kemitura.se Tel. SE. +46 (0)31 47 17 55

Tel. DK +4547171855 Fax. +4547172511.