

ALUMINIUM BELAGD GLASFIBER VÄV

PRODUKT	FÄRG	BREDD CM	TOTAL VIKT	TEMPERATUR
7628 ALU	ALU	100	270 Gram/m ²	+ 180°C
440 ALU	ALU	100	485 Gram/m ²	+ 180°C
426 ALU	ALU	100	670 Gram/m ²	+ 180°C
03836 ALU	ALU	100		+ 180°C
04893 ALU	ALU	100	1080 Gram/m ²	+ 180°C
1032/9689*	ALU	100	245 Gram/m ²	+ 180°C
3025/9680*	ALU	100	460 Gram/m ²	+ 180°C
2025/9480 STHT	ALU	100	1150 Gram/m ²	+ 260°C

* = Metalliserad polyester beläggning

Andra bredder och kvaliteter kan förekomma.

För mer information, var god kontakta Kemitura. (Kontakt sida.)

2011-12-05

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydnet, er fremlagt eller tilsigtet.

KEMITURA GROUP A/S Industrivej 9 DK-3540 Lyngby Denmark
Phone +45 47 17 18 55 - Fax +45 47 17 25 11 E-mail: kemitura@kemitura.com
www.kemitura.com